

## WEITERFÜHRENDE ANGABEN ZUR KALIBRIERUNG FÜR GERÄTE MIT DRUCKMITTLER

Sehr geehrter Kunde,

bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, und senden uns diesen binnen 3 Werktagen nach Ihrer Bestellung an folgende Fax-Nr. +49 (0) 9235 / 98 11-11. Falls keine näheren Angaben gemacht werden, wird der Druckmessumformer gemäß BD SENSORS Standard kalibriert.

Firma:	
Bestellnummer:	Bestellposition:
Bitte notieren Sie hier den Typ und den Bestellschlüssel des Geräts:	
Kalibriertemperatur	
Standard (ohne Angabe)	
Raumtemperatur 20 °C	
Option (bitte ankreuzen)	
O Kalibriert bei Medientemperatur	°C (38 € Zusatzkosten)
	ertemperatur 70°C hen und einer gewünschten Kalibriertemperatur größer als ne Kalibriertemperatur mit unserer Verkaufsabteilung.
Einbaulage (für Druckbereiche bis 4 bar angeben; bei größeren D	ruckbereichen ist der Einfluss der Einbaulage vernachlässigbar)
Standard (ohne Angabe) 0°  Option (bitte ankreuzen) 180°	ruckbereichen ist der Einfluss der Einbaulage vernachlässigbar)  90°  Andere
Standard Option (bitte ankreuzen)	0 0
Standard (ohne Angabe)  0°  180°	90° Andere
Standard Option (bitte ankreuzen)  Option (bitte ankreuzen)  180°  Weitere Informationen  Arbeitstemperaturbereich: von	90° Andere
Standard Option (bitte ankreuzen)  Option (bitte ankreuzen)  180°  Weitere Informationen  Arbeitstemperaturbereich: von	90° Andere bis°C
Standard Option (bitte ankreuzen)  Option (bitte ankreuzen)  180°  Weitere Informationen  Arbeitstemperaturbereich: von  Medium im normalen Betrieb:  Temperatur bei der Reinigung / Sterilisierung: max.	90° Andere bis°C

EinbauP\_D\_010919

BD SENSORS Auftragsnummer

Datum und Unterschrift:

.....